



Prolux®

2T

زيت الدراجة الماركة ثنائية الشوط | 2-STROKE MOTORCYCLE OIL | 2 ZAMANLI MOTOSIKLET YAĞI



ÜRÜN TANIMI VE KULLANIM YERİ

PROLUX 2T, benzinle çalışan iki zamanlı motorlar için geliştirilmiş yüksek performanslı yağdır. Hava veya su soğutmalı iki zamanlı motorlar, motosikletler, çim biçme makineleri ve ziraat aletlerinde kullanılır. Yakıt yağ karışım oranı motor üreticilerinin tavsiyelerine göre belirlenmelidir.

ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI

- Formülasyonundaki geliştirilmiş katıklar ile tortu oluşumunu kontrol ederek motorun ve parçalarının temiz kalmasını sağlar.
- Pas, korozyon ve aşınmaya karşı maksimum koruma ve uzun motor ömrü sağlar.
- Ateşleme sisteminin etkin çalışmasını sağlayarak, yanma verimini yükseltir.
- Yağ enjeksiyonlu sistemlerin yanı sıra yakıtı direkt karıştırılarak da kullanılabilir.

DESCRIPTION AND PURPOSES

PROLUX 2T is a high performance oil developed for two-stroke gasoline engines. Two-stroke engines with air or water cooling are used for the motorcycles, grass mowers and agricultural tools. The mixture rate of the fuel/oil must be determined based on the engine producer's recommendations.

PROPERTIES & BENEFITS

- It keeps the engine & its parts clean by controlling the formation of residues thanks to the developed additives in its formula.
- It ensures maximum protection against rust, corrosion and wear and provides long engine life.
- It improves the ignition efficiency by providing lubrication to ensure the active operation of the ignition system.
- It can be directly mixed with the fuel or used with the help of oil injection systems.

وصف المنتج ومكان الاستخدام

T2 PROLUX, هو زيت عالي الأداء تم تطويره لمحركات البنزين ثنائية الأشواط. يتم استخدامه في محركات ثنائية الأشواط مبردة بالهواء أو بالماء، دراجات نارية، ماكينات جز العشب وأدوات زراعية. يجب تحديد نسبة خليط زيت الوقود وفقاً لتوصيات الشركات المصنعة للمحرك.

الميزات والفوائد

- إنه يحافظ على نظافة المحرك وأجزائه من خلال التحكم في تكوين الرواسب عبر المكونات المطورة المضافة في صيغته المحسنة.
- يوفر أقصى حماية من الصدأ والتآكل والإرتداء وإطالة لعمر المحرك.
- يوفر التزيت الفعال لنظام الإشعال ويزيد من كفاءة الاحتراق.
- بالإضافة إلى أنظمة حقن الزيت، يمكن استخدامه بالخلط مباشرة في الوقود.

تİPİK ÖZELLİKLER / TYPICAL PROPERTIES / الخصائص النموذجية

TEST	UNIT	METHOD	TYPICAL VALUES
Density, @ 15 °C	g/cm ³	ASTM D 4052	0,878
K. Viscosity, @ 100 °C	cSt	ASTM D 445	7,5-11,3
Viscosity Index		ASTM D 2270	115
Flash Point	°C	ASTM D 92	230
Pour Point	°C	ASTM D 97	-20

* Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.

* The stated typical properties represent the average values.

* الخصائص النموذجية المعطاة تمثل متوسط القيم.



www.proluxoil.com.tr

