



API CF-4/SJ 15W/40

MINERAL YAĞLAR | MINERAL OILS | الزيوت المعدنية



ÜRÜN TANIMI VE KULLANIM YERİ

PROLUX API CF-4/SJ 15W/40, benzinli, dizel motorlu, binek ve hafif ticari araçların yağlama gereksinimlerini eksiksiz karşılayan motor yağıdır. Aynı zamanda içerisindeki özel katık kombinasyonu sayesinde yüksek kilometreli araçlar için de idealdir.

ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI

- Aktif temizleme özelliği sayesinde, depozit ve çamur oluşumunu kontrol ederek motorun temiz kalmasını sağlar.
- Zor çalışma şartlarında dahi oluşturduğu kararlı film mukavemeti sayesinde koruyuculuğunu yitirmez.
- Yüksek oksidasyon kararlılığı ile bir sonraki yağ değişimine kadar özelliklerini korur.
- Özellikle yüksek kilometreli araçlarda etkin koruma sağlar.
- Yüksek viskozite indeksi ile motorun dört mevsim sorunsuz çalışmasını sağlar.

DESCRIPTION AND PURPOSES

PROLUX API CF-4/SJ 15W/40 is an engine oil that perfectly meets the lubrication needs of the passenger cars and light commercial vehicles with gasoline and diesel engines. It is also ideal for the high-mileage vehicles thanks to the special additive combination it contains.

PROPERTIES & BENEFITS

- The deposit and mud formation is always under control and the engine is kept clean thanks to its active cleaning feature.
- It does not lose its protective properties even under difficult work conditions thanks to the stable durability of the film it forms.
- It preserves its properties until the next oil change thanks to its high oxidation stability.
- Provides efficient protection especially for high-mileage vehicles.
- Ensures the trouble-free engine operation in all seasons thanks to its high viscosity index.

وصف المنتج ومكان الاستخدام

زيت مونيكس PROLUX API CF-4/SJ 15W/40, إنه زيت محرك يلبي بالكامل متطلبات التشحيم للمركبات ذات المحرك الديزل, ومركبات الركاب والمركبات التجارية الخفيفة. كما أنها مثالية للمركبات المخصصة لقطع مسافات طويلة بفضل مجموعتها المضادة الخاصة.

الميزات والفوائد

- بفضل ميزة التنظيف النشطة، فإنه يحافظ على نظافة المحرك من خلال التحكم في تكوين الرواسب والطين.
- لا تفقد حمايتها بفضل قوة الفيلم المستقرة التي تخلقها حتى في ظروف لعمل الشاقة.
- بفضل ثباته العالي في الأكسدة فإنه يحافظ على خصائصه حتى يتم تغيير الزيت التالي.
- يوفر حماية فعالة خاصة في المركبات ذات الأميال العالية.
- بفضل مؤشر اللزوجة العالية، فإنه يضمن تشغيل المحرك بسلاسة في جميع الفصول.

TİPİK ÖZELLİKLER / TYPICAL PROPERTIES / الخصائص النموذجية

TEST	UNIT	METHOD	TYPICAL VALUES
Density, @ 15 °C	g/cm ³	ASTM D 4052	0.88
K. Viscosity, @ 100 °C	cSt	ASTM D 445	12,5-16,3
Viscosity Index		ASTM D 2270	128
Flash Point	°C	ASTM D 92	225
Pour Point	°C	ASTM D 97	-28

* Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.

* The stated typical properties represent the average values.

* الخصائص النموذجية المعطاة تمثل متوسط القيم.

